

Référence :**P150**Nom du produit :**GANTS SANS COUTURE FIBRE POLYETHYLENE HAUTE
DENSITE – ENDUCTION POLYURETHANE DANS LA PAUME
POIGNET TRICOT ELASTIQUE**Conditionnement : Par 2 sous filmTailles disponibles : 8 – 9 - 10Conditionné et distribué par :

Entreprise Adaptée L'Artisanerie
74 bis avenue du Général de Gaulle – CS20096
18200 SAINT-AMAND-MONTROND
Tél. + 33 (0)2 48 63 71 00 - Fax + 33 (0)2 48 96 72 26
Email : lartisanerie@apei.asso.fr

Fournisseur : GUYARDRéférence : BOA CUT PATCH

Version	Date	Historique des modifications	Rédaction	Approbation
1	24/11/2016	Création	DCE	RESPONSABLE QHSE
3	23/01/2025	Mise à jour	DCE	RESPONSABLE QHSE



Référence

BOA CUT PATCH

Déclaration UE sur guyard-sa.fr

Caractéristiques :

- Tricot polyéthylène haute densité 64.9%, polyester 23.0%, lycra 12.1%, enduction polyuréthane de coloris gris dans la paume, dos aéré.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Renfort pince, pouce et index.
- Tailles disponibles : 5 à 12.

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

Précautions d'emploi :

- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.

Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé.
- Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.



Gant polyéthylène haute densité, enduction polyuréthane

Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 2016 – EN ISO 13997

Déclaration délivrée par ZVD n°1493



4 X 4 2 C

Niveaux des performances :

- Abrasion : 4 / 4
- Coupure : X / 5 & C / F
- Déchirure : 4 / 4
- Perforation : 2 / 4

Utilisations recommandées :

- Manipulation de pièces coupantes sèches ou légèrement grasses, verre, ...
- Industrie, BTP.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquide.

Innocuité, confort & dextérité :

- Niveaux 5.
- Cet EPI ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

GUYARD SAS

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SAS au capital de 1 150 000 € - R.C.S. Châteauroux- N° SIRET 341 274 876 00026

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché :

GUYARD - Ancienne gare - 36110 MOULINS SUR CEPHONS - FRANCE
Tel : 02 54.35.63.70 - Fax : 02 54.35.35.40 – Web : guyard-sa.fr

Atteste que cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant et conformément à la législation d'harmonisation de l'Union Européenne, déclare que l'équipement de protection individuelle neuf décrit ci-après :

Gants de protection, référencés : **BOA CUT PATCH,**

est conforme au modèle ayant fait l'objet du certificat d'examen de type UE, aux dispositions du règlement UE 2016 / 425 du parlement européen et du conseil du 03/03/2016 et abrogeant la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 (pour les équipements de protection individuelle visés à l'article 8-3) et aux normes nationales transposant les normes harmonisées :

NF EN 420 : 2003 , NF EN 388 : 2016+A1 :2018 & ISO 21420 : 2020,

et est identique à l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'examen UE de type (module B) par l'organisme notifié :

ZVD (n°1493)

Chengdujska cesta25 - 1260 LJUBLJANA - SLOVENIE

qui a établi l'attestation d'examen UE de type n° :

CO - 2021 - 0033

Cet EPI de catégorie II a également fait l'objet d'une procédure de contrôle interne suivant le système qualité ISO 9001 : 2015 mis en place dans l'entreprise et visé par l'organisme notifié AFNOR (n°0333), certification n°1998/10939/011.

Fait à Moulins Sur Céphons, le 09.03.2022,

H. BRUNEAU.

