

Référence :**A354****Nom du produit :****SOLUTION NETTOYANTE ANTISTATIQUE**

SOLUTION NETTOYANTE ANTISTATIQUE est spécialement conçue pour éliminer efficacement toutes les poussières et salissures, les traces de doigts et de graisse sur tous types d'écrans, filtres et multimédia.

Par son action antistatique, elle protège et réduit l'accrochage de la salissure sur les surfaces traitées.

Ne laisse aucune trace.

CONSEILS D'UTILISATION :

Ecrans plats, portables, LCD, plasma, tactiles, PDA, écrans traités et filtres, surfaces vitrées, optiques et verres traités, HIFI, vidéo, photo numérique, GPS, CD / DVD, verres et miroirs photocopieurs, etc.

Efficace sur tableaux blancs.

COMPOSITION (Règlement (CE) n°648/2004 modifié) :

Etiquetage du contenu (Annexe VII-A) :

Moins de 5% : agents de surface non-ioniques ; agents de surface cationiques.

Parfums.

Liste de composants (Annexe VII-D) :

Aqua ; Ethanol ; PEG-7 glyceryl cocoate ; Quaternary ammonium compounds, C12-14 Alkyltrimethyl, Me sulfates ; Parfum.

CARACTERISTIQUES / SPECIFICATIONS :

Aspect : Liquide
Couleur : Transparent
Odeur : Alcoolisée fleurie
pH : 5.3 (pur)
Densité relative : 0.971
Point d'éclair : 33°C (NF EN ISO 3679 / Vase clos)

INSTRUCTIONS D'EMPLOI :

Vaporiser directement sur la surface à nettoyer, frotter et essuyer avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.

Pour les surfaces ne pouvant être mouillées, vaporiser sur le chiffon et nettoyer.

Version	Date	Historique des modifications	Rédaction	Approbation
1	18/12/2006	Création	ARCHEZ CONSEILS	RESPONSABLE QHSE
6	04/12/2025	Mise à jour	SISTINA CONSEILS	RESPONSABLE QHSE

74 bis avenue du Général de Gaulle – BP 1 – 18200 SAINT-AMAND-MONTROND CEDEX Tél. + 33 (0)2 48 63 71 00 Fax + 33 (0)2 48 96 72 26

Entreprise Adaptée Agrément du Ministère du travail et de l'emploi du 30/04/80 SIRET 331 603 365 00098 APE 8810C TVA FR 29 331 603 365

Association de Parents d'Enfants Inadaptés de Saint-Amand-Montrond régie par la loi du 1^{er} juillet 1901 www.apei.asso.fr

Référence :**A354****Nom du produit :****SOLUTION NETTOYANTE ANTISTATIQUE****PRECAUTIONS D'EMPLOI :** Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur le site internet www.apei.asso.fr

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Eviter les coulures à l'intérieur des systèmes électriques ou électroniques.

**ATTENTION**

H226

Liquide et vapeurs inflammables.

P102

Tenir hors de portée des enfants.

P210

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P233

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P303+P361+P353

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

P403+P235

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P501

Eliminer le contenu/contenant dans un centre de traitement agréé conformément à la réglementation nationale.

UFI - 6DY0-H03A-E008-ADF2

CONSERVATION :

Bien reboucher l'emballage après usage.

Conserver l'emballage bien fermé dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil, de la chaleur et du gel (entre 5 et 35°C).

Craint le gel.

ELIMINATION :

Recycler ou éliminer l'emballage conformément aux législations en vigueur, de préférence pour un collecteur ou une entreprise agréée.

Vider complètement le récipient.

Ne pas réutiliser l'emballage.

Les emballages vides souillés peuvent, après rinçage à l'eau, être éliminés comme déchet banal.

CONDITIONNEMENT :**A 354 – Carton de 6 flacons spray de 250 mL**